

Reinigingsconcentraat voor vloerbedekking

PARKETREINIGER CONCENTRAAT

Watergedragen, pH-neutraal reinigingsmiddel voor verzegeld en geolied parket en houten vloeren, evenals voor waterbestendige vloerbedekkingen zoals PVC, linoleum en keramische tegels.

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Geschikt voor regelmatige onderhoudsreiniging van vloeren met de PALLMANN SPRAYMOP en voor bijvullen.

GESCHIKT VOOR:

- ▶ Verzegeld parket en kurkvloeren
- ▶ Geolied en gewaxt parket
- ▶ PVC
- ▶ linoleum
- ▶ Keramische tegels

**VERWERKING:**

- ▶ Vul de vloeistofcontainer met water en voeg PALLMANN PARKET REINIGER CONCENTRAAT toe in een mengverhouding van 1:10 (concentraat/water). Er staat een markering op de container om de juiste mengverhouding aan te geven.
- ▶ Schud de container kort en plaats deze in de PALLMANN SPRAYMOP.
- ▶ Spuit de reinigungsoplossing gelijkmatig en dun op de vloer.
- ▶ Veeg het oppervlak schoon met de microvezelmop.
- ▶ Na het drogen kan het oppervlak worden belast.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakkingsgrootte	0,75 l
Houdbaarheid	24 maanden
Mengverhouding	1:10 (concentraat/water)
Verbruik	0,75 l is voldoende voor ca. 12 vullingen in de PALLMANN SPRAYMOP
Optimale verwerkingsomstandigheden	18 – 25 °C en een relatieve luchtvochtigheid tussen 35% en 65%.
pH-waarde	7,2

ONDERGROND:

Verwijder vuil en stof van de vloer met een bezem of stofzuiger. Als het oppervlak erg vuil is, moet het grondig worden gereinigd.

APPLYING DEVICE

PALLMANN SPRAYMOP

BELANGRIJKE INFORMATIE:

- ▶ Het best verwerkt bij 18 - 25 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 35% - 65%. Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd, hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
- ▶ De originele verpakking is minstens 24 maanden houdbaar als ze droog wordt bewaard. Beschermen tegen vorst en niet blootstellen aan temperaturen boven 40 °C.
- ▶ Geopende verpakkingen goed afsluiten.
- ▶ Pas gesealde oppervlakken mogen pas na het bereiken van de eindsterkte met PALLMANN PARKETREINIGER worden gereinigd.
- ▶ Pas geoliede oppervlakken mogen pas na 12 uur met PALLMANN PARKETREINIGER worden gereinigd (bij SOYABASE PLUS en MAGIC OIL 1K EASY na 4 tot 7 dagen).
- ▶ Regelmatig reinigen en onderhouden verbetert het uiterlijk en verlengt de levensduur.
- ▶ De volgende normen en informatiebladen zijn eveneens van toepassing en dienen in acht te worden genomen: DIN 18356 "Parket- en houten plaveiselwerkzaamheden" en DIN 18365 "Vloerbedekkingswerkzaamheden".

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Niet ontvlambaar. Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème en ventilatie van de werkruimte principieel aan te bevelen.

AFVALVERWIJDERING:

Niet in de riolering, open water of bodem terecht laten komen. Volledig leeggemaakte verpakkingen met een beetje water uitspoelen en volgens de plaatselijke richtlijnen als recyclebare verpakking behandelen. Spoelwater en productresten verzamelen en hergebruiken. Indien vereist, verpakkingen met restinhoud en productieresten als chemisch afval behandelen.