

Belijningsverf

SPORT-COLOR 2K

Watergedragen 2-componenten belijningsverf voor sportvloeren

PRODUCTBESCHRIJVING:

Sport-Color 2K is belijningsverf die toegepast kan worden op Pall X-Sport of andere lakken van Pallmann. Sport-Color 2K kan worden toegepast als belijningsverf in sporthallen, maar bijvoorbeeld ook voor het aanbrengen van looppaden in winkels en magazijnen of voor het maken van figuraties zoals logo's op parketvloeren. Sport-Color 2K is verkrijgbaar in 8 kleuren.

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Sport-Color 2K is een watergedragen 2-componenten belijningsverf voor speelveldmarkeringen in de sportsector volgens DIN 18032.

RAL- Standaardkleuren:

RAL-1018 Zinkgeel
RAL-2004 Zuiver oranje
RAL-3000 Vuurrood
RAL-5010 Gentiaanblauw
RAL-5012 Lichtblauw
RAL-6025 Varengroen
RAL-9016 Verkeerswit
RAL-9017 Verkeerszwart

GESCHIKT VOOR:

- ▶ Als belijningsverf op Pall-X Sport 2k sportvloeren
- ▶ Belijning in winkels, fabriekshallen, sporthallen of andere projectmatige toepassingen



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

- ▶ Goed bestand tegen mechanische- en chemische belasting.
- ▶ Gemakkelijk te verwerken
- ▶ Zeer snel droog
- ▶ Uitstekende dekkraft
- ▶ Alleen met een roller aan te brengen
- ▶ Water zegel met isocyaanathoudende verharder, oplosmiddelgehalte tot 15%, N-methylpyrrolidonvrij

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Kunststof bus + flacon
Verpakkingsgrootte	1,1 l
Houdbaarheid	Minstens 12 maanden
Mengverhouding	10 : 1
Verbruik per laag	Ca. 10 - 12 ml/m ² bij 5 cm lijnbreedte
Dekkingsbereik	Ca. 85 -100 m ² /liter
Optimale verwerkingsomstandigheden	Tussen 18 - 25 °C bij 35 - 65 % relatieve luchtvochtigheid
Verwerkingstijd	Ca. 2 uur*
Overlakbaar	Na ca. 2 - 3 uur* maar binnen 24 uur

* Bij 20°C en 65% luchtvochtigheid.

ONDERGROND:

Het te behandelen oppervlak moet schoon, droog, stof-, olie- en vetvrij zijn. Onderhoudsmiddelen en/of – was moeten volledig verwijderd zijn.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

- ▶ De originele verpakking is, bij normale opslag, ten minste 12 maanden te bewaren. Tegen vorst beschermen en niet boven de 40 °C laten komen. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten en de inhoud tijdig verwerken
- ▶ Na toevoegen van de harder mag de verpakking niet meer gesloten worden. Ontploffingsgevaar!
- ▶ Het beste te verwerken bij 18 – 25 °C, relatieve luchtvochtigheid tussen 35% tot 65%. Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen, hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
- ▶ Vele exotische houtsoorten, zoals bijv. Palissander, Lapacho ipe of Wengé, maar ook gerookt Eik bevatten inhoudsstoffen (bijv. zogenaamde remmers of minerale afzettingen), die tot belangrijke vertragingen m.b.t. droging, verstoring van het oppervlak of verkleuringen kunnen leiden. Op basis van de hoeveelheid verschillende soorten en volledig verschillende eigenschappen van exotische houtsoorten, moet de geschiktheid van deze houtsoorten aangevraagd worden en vooraf getest worden.
- ▶ Vers aangebrachte speelveldmarkeringen binnen 24 uur overlakken.
- ▶ Voor het behoud van de stroefheid van de vloer is een regelmatig onderhoud met de Pallmann Finish Care Stop aan te bevelen. Het oppervlak alleen vochtig reinigen, plasvorming vermijden.

Preventieve maatregelen

Een preventieve maatregel ter voorkoming van aanhechting van vuil en vocht, is het plaatsen van geschikte en voldoende entreevoorzieningen (meer informatie op de volgende sites: www.storax.nl of www.coral.nl)

Onder tafels, stoelen en bureaustoelen adviseert Pallmann u geëigende doppen, glijders of wielen toe te passen die krassen tegengaan (meer informatie op de volgende sites: www.scratchnomore.nl of www.floorfriendly.nl)

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Waterafdichting met isocynaathoudende crosslinker, oplosmiddelgehalte minder dan 15%. Geschikt als vervangingsmiddel voor sterk oplosmiddelhoudende parket oppervlaktebehandelingsmiddelen. Comp. A: Labelvrij. Comp. B: Bevat voorgepolymeriseerde isocyanaten. Schadelijk bij inademing. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Beide componenten: Goed ventileren tijdens en na verwerking, huidbeschermingscrème en beschermende handschoenen / veiligheidsbril gebruiken. Contact met ogen en huid vermijden. Bij contact met de ogen meteen spoelen met water en een arts raadplegen. Bij contact met de huid meteen wassen met veel water en zeep. In acht te nemen zijn o.a.: gevaren-/veiligheidsinstructies op het etiket van de verpakking, het veiligheidsinformatieblad.

AFVALVERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restloos leeggemaakte, uitgekrabde resp. druppelvrije verpakkingen zijn recyclebaar. Verpakkingen

met niet uitgeharde restinhoud en verzamelde, niet uitgeharde productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restinhoud zijn bouwafval. Productresten daarom verzamelen, beide componenten mengen, laten uitharden en verwerken als bouwafval.