

Reinigingsmiddel, pH neutraal

CLEAN

Reinigingsmiddel voor vloeren die met Pallmann lak of olie zijn behandeld. Ook geschikt voor PVC.

PRODUCTBESCHRIJVING:

Neutraal, watergedragen reinigingsmiddel voor het verwijderen van vervuiling op vloeren.

GESCHIKT VOOR:

- ▶ Gelakte parketvloeren
- ▶ Gelakte kurkvloeren
- ▶ Kant-en-klaar parket
- ▶ Linoleum
- ▶ PVC
- ▶ Natuursteenvloeren
- ▶ Geoliede vloeren behandeld met Pallmann Magic Oil

**PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:**

- ▶ Gebruiksklaar
- ▶ Gemakkelijk aan te brengen
- ▶ Geen risico voor de huid
- ▶ PH-neutraal

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Kunststof flacon / can
Verpakkingsgrootte	0,75 of 5 l
Houdbaarheid	Minstens 24 maanden
Kleur	Wit, transparant na droging
Verbruik	50 - 100 ml op 5 liter water
Optimale verwerkingsomstandigheden	18 – 25 °C en een relatieve luchtvochtigheid tussen 35% en 65%.

*De mengverhouding is afhankelijk van de verontreinigingsgraad van 250 ml tot 5 liter water, tot en met pure toepassing.

ONDERGROND:

De vloer d.m.v. een mop, veger of stofzuiger ontdoen van vuil, stof, vet, olie en/of was. Sterk vervuilde vloeren behoeven een volledige reiniging met Pallmann Clean Strong.

VERWERKING:**Onderhoudsreiniging:**

1. Verpakking voor gebruik goed schudden.
2. Ca. 50 - 100 ml Pallmann Clean verdunnen met 5 liter water en met een mop (multimop) of lap aanbrengen.
3. Al naar gelang de vervuilingsgraad de mengverhouding aanpassen.
4. Aan te raden is na de behandeling met Pallmann Clean de vloer met Pallmann Finish Care of Pallmann Magic Oil Care na te behandelen.

Basisreiniging van de met Pallmann Magic Oil behandelde houten vloeren:

1. De verpakking moet vóór gebruik acclimatiseren op kamertemperatuur (20°C) en goed worden geschud.
2. Doseer Pallmann Clean al naar gelang van de mate van vervuiling (200 ml/5 liter water tot puur). Breng gelijkmatig vochtig (niet nat) aan op het te reinigen oppervlak met een mop of lap. Laat 2 tot maximaal 5 minuten inwerken.
3. Verwijder het vuil van het vloeroppervlak met een geschikte mop, borstel of met een éénschijfschuurmachine met de Pallmann groene pad.
4. Na afloop van de reiniging met schoon water naspoelen.
5. Na droging kan de ruimte direct weer belast worden.
6. Gereedschap na gebruik reinigen met water.
7. Het grondig gereinigde parketoppervlak moet opnieuw worden geolied met Pallmann Magic Oil Original, Spa, Ergo of 1K Easy.
8. De exacte reinigings- en onderhoudrichtlijnen vindt u in de betreffende onderhoudsinstructies.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

- ▶ De originele verpakking is, bij normale opslag, ten minste 24 maanden te bewaren. Tegen vorst beschermen. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten.
- ▶ Nieuw gelakte vloeren kunnen gereinigd worden met de Pallmann Clean, na volledige doorharding van de parketlak of olie. Kijk hiervoor op het actuele productblad van de desbetreffende afwerking.
- ▶ Vers geoliede oppervlakken mogen pas na 12 uur met Pallmann Clean gereinigd worden (Pallmann Magic Oil 1K Easy pas na 4 tot 7 dagen).
- ▶ Regelmatig onderhoud verbetert het uiterlijk en verhoogt de levensduur van de gelakte of geoliede vloeren.

Preventieve maatregelen

Een preventieve maatregel ter voorkoming van aanhechting van vuil en vocht, is het plaatsen van geschikte en voldoende entreevoorzieningen (meer informatie op de volgende sites: www.storax.nl of www.coral.nl)

Onder tafels, stoelen en bureaustoelen adviseert Pallmann u geëigende doppen, glijders of wielen toe te passen die krassen tegengaan (meer informatie op de volgende sites: www.scratchnomore.nl of www.floorfriendly.nl)

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Niet ontvlambaar. Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème en ventilatie van de werkruimte principieel aan te bevelen.

AFVALVERWIJDERING:

Niet in de riolering, open water of bodem terecht laten komen. Volledig leeggemaakte verpakkingen met een beetje water uitspoelen en volgens de plaatselijke richtlijnen als recyclebare verpakking behandelen. Spoelwater en productresten verzamelen en hergebruiken. Indien vereist, verpakkingen met restinhoud en productieresten als chemisch afval behandelen.